

Infrarotheizung Keramik



KERAMIK

600W

60×90cm

11,85kg/13,9kg*
Weiß/Schwarz

VCIR-60-90-600-K

KERAMIK

800W

60×120cm

16,1kg/18,45kg*
Weiß/Schwarz

VCIR-60-120-800-K

KERAMIK

400W

60×60cm

7,35kg/9,35kg*
Weiß/Schwarz

VCIR-60-60-400-K

Anschlußwerte

230V/50Hz

Überhitzungsschutz

Integrierte
Temperatursensoren

Schutzklasse

IP65

Anschluß

(3 × 0,75mm²)
Länge 1,8m Farbe Weiß
mit Schukostecker

Steuerung/Thermostat

Frei wählbar nach
Ökodesignrichtlinie

Abstrahlwinkel

130° – 140°

Strahlungswirkungsgrad

Klasse I nach
DIN EN60675/A2
VDE 0705-675/A2:2018-11

Emissionsgrad

94%

Material Front

6mm Keramik Weiß,
Keramik Schwarz

**Oberflächentemperatur
Vorderseite/Rückseite bei
22°C Raumtemperatur**

100° C / 50° C

Konformität:

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-30 : 2009+A11
EN 62233 : 2008
EN60601-1 : 2006
EN60601-1 : 2001
EN 6100.3.3.2013
EN 61000.3.2.2014
EN 60529 :1991+A1+A2

Heatness

Rudolf Hausner Gasse 3

1220 Wien


www.heatness.at

office@heatness.at

Tel.: +43 (0) 1 890 36 28

* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

©2023 Heatness GmbH, Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben innerhalb einer Toleranz von +/- 10%



	X	Y	Z	W
800W	1200mm	600mm	500mm	300mm
600W	900mm	600mm	500mm	300mm
400W	600mm	600mm	200mm	300mm

